

(GS-1124C) Gigabitowy zarządzalny switch 24-portowy z wejściami na 2 moduły mini-GBIC



GS-1124C jest zarządzalnym wysokowydajnym przełącznikiem sieciowym, wyposażonym w 16 portów RJ-45 10/100/1000 Mbps. Wbudowane 2 gniazda mini-GBIC umożliwiają rozbudowę urządzenia o dodatkowe porty światłowodowe 1000 Mbps. Zarządzanie przełącznikiem odbywa się za pomocą protokołu HTTP i SNMP. Oprogramowanie umożliwia zarządzanie przełącznikiem w bardzo szerokim zakresie. Obejmuje m.in. kontrolę przepustowości, statystyki, funkcje zapewniania jakości transmisji QoS, limitowanie dostępu do portów itp. Przełącznik może być montowany w szafach 19"

właściwości

- 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mbps z automatyczną negocjacją prędkości
- 2 gniazda mini-GBIC
- Funkcja zabezpieczania portów 802.1x
- Duplikowanie portów
- Kontrola Broadcast Storm
- QoS
- Obsługa VLAN
- Zarządzanie przez WWW

specyfikacja

Standardy: IEEE 802.3u/z/x/ab/ad, 802.1D/p/Q/x

Porty miedziane: 24x10/100/1000 Mbps RJ-45

Wolne sloty: 2x 1000 Mbps (mini-GBIC/SFP)

Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X: tak

Automatyczna negocjacja prędkości (Nway): tak

Przełączanie / prędkość: Store and Forward / kablowa (wirespeed)

Kontrola przepływności pakietów: Flow-Control, Back-Pressure

Obsługa VLAN: port-based, tag-based / 4094 grupy

Kontrola przepustowości: Port Trunking, Bandwidth Control, Jumbo Frames

Bezpieczeństwo / jakość transmisji: QoS, Spanning Tree, Port Mirroring, IGMP

Zarządzanie: WWW, konsola, SNMP

Pojemność przełączania [Gbps]: 48

Pamięć adresów MAC: 8000

Pamięć bufora / operacyjna [kb]: 3200

Typ obudowy: 19"

Wymiary zewnętrzne: 442x209x44 mm

Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C + 50°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% + 90%, niekondensująca

Zasilanie: wbudowane, ~230V AC 50Hz

Certyfikaty: CE, FCC Class A

Okres gwarancji: 2 lata

Producent: Ruby Tech

